

Внешние устройства

Описание

Во многих организациях с большим количеством пользователей, где объём трафика, пропускная способность и, что самое главное, требования к надёжности интернет-канала достаточно велики, достаточно часто вместо программного решения используют аппаратные маршрутизаторы Cisco Systems. Интернет Контроль Сервер может собирать и обрабатывать статистику с таких маршрутизаторов с использованием протокола Netflow v5.

Настройка

Для настройки получения статистики с маршрутизатора Cisco, на нём должен быть сконфигурирован SNMP. В модуле «провайдеры и сети» нужно открыть вкладку «внешние устройства» и добавить устройство «маршрутизатор Cisco», указав его ip-адрес и community string для SNMP-запросов. После добавления нового устройства, ИКС получит с маршрутизатора список сетевых интерфейсов и начнёт получать с него статистику.

(🚩 Картинка)

Настройка маршрутизатора

From:
<https://doc.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:
https://doc.a-real.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

Last update: 2020/01/27 16:28

