

Создание SRV-записей для Jabber-сервера

В некоторых случаях для обмена информацией между jabber-сервером и клиентом, а также между jabber-серверами требуется дополнительная настройка записей сервера DNS. В основном, это требуется, когда хост, на котором располагается jabber-сервер находится по адресу, который отличается от адреса корневого домена. Так, если ваш jabber-сервер имеет адрес jabber.up4k.loc, а JID имеют вид username@up4k.loc, то запросы от клиентов и других серверов будут приходить на адрес up4k.loc. Во избежание этого в настройках зоны DNS вводятся специальные записи - SRV.

В настоящее время, по стандарту, используются две записи SRV: `_xmpp-client._tcp.domain.tld` для подключений клиента к серверу и `_xmpp-server._tcp.domain.tld` для подключения между серверами. Для старых серверов иногда бывает необходимо указать еще одну запись: `_jabber._tcp.domain.tld`, указывающую на адрес сервера.

The image displays three screenshots of the 'Добавление SRV-записи' (Add SRV record) dialog box, arranged in a 2x2 grid with the bottom-right cell empty. Each dialog box contains the following fields:

- Сервис:** Service name (e.g., xmpp-server, xmpp-client, jabber)
- Протокол:** Protocol (tcp)
- Домен:** Domain (up4k.loc)
- Приоритет:** Priority (0)
- Вес:** Weight (10)
- Сервер:** Server name (jabber)
- Порт:** Port (5269 or 5222)

Buttons 'Добавить' (Add) and 'Отмена' (Cancel) are located at the bottom of each dialog box.

В приведенном выше примере показано, как необходимо настроить записи для DNS-зоны в случае, когда jabber-сервер находится по адресу jabber.up4k.loc.

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=en:dns_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_jabber

Last update: **2020/01/27 16:28**

