

# Applicaton Firewall

Модуль «Application Firewall» расположен в Меню «Защита». Данный модуль предназначен для отслеживания и блокирования трафика пользователей на основании категорий библиотеки nDPI, а также соединений пользователей, подключившихся к ИКС через утилиту xauth.

Application Firewall    Настройки    Заблокированные соединения    Журнал

**L7** Application Firewall запущен  
Отвечает за блокировку приложений прользователей

Журнал ↓↑ ↻

started	10:36:36
locale loaded	10:36:36
config loaded	10:36:36
UDP xauthd server listening on 0.0.0.0:1984	10:36:36

## Настройки

Application Firewall    **Настройки**    Заблокированные соединения    Журнал

Доступные сети

Вкладка настройки содержит список сетей, в которых будет производиться сканирование соединений пользователей. По умолчанию выбраны Локальные сети.

## Заблокированные соединения

Отображает список заблокированных соединений пользователей, если им назначены [правила](#)

## Application Firewall или заблокированы процессы xauth.

Application Firewall    Настройки    **Заблокированные соединения**    Журнал

🔍 Поиск...

BITTORRENT
192.168.17.22 -> 81.5.112.115
192.168.17.22 -> 195.211.101.124
192.168.17.22 -> 176.97.197.230
192.168.17.22 -> 121.152.204.216
192.168.17.22 -> 67.8.190.9
192.168.17.22 -> 59.127.107.227
192.168.17.22 -> 223.206.239.80
192.168.17.22 -> 37.187.105.66
192.168.17.22 -> 194.67.223.33

## Журнал

Вкладка «Журнал» отображает сводку всех системных сообщений модуля «Application Firewall» с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы.

Application Firewall    Настройки    Заблокированные соединения    **Журнал**

17.09.2019 - 17.09.2019    Сегодня    Неделя    Месяц    Другой период ▾    ↻

📄 Экспорт    Удалить логи    🔍 Поиск...

started 10:36:36
locale loaded 10:36:36
config loaded 10:36:36
UDP xauthd server listening on 0.0.0.0:1984 10:36:36

« <    Стр 1    из 1    > »    Показаны записи 1 - 4 из 4

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска, а также возможность выбора периода отображения журнала событий. По-умолчанию, журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи».

**Важно.** Кнопка «Удалить логи» удаляет все логи, которые ведутся модулем «Application Firewall».

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:appfirewall&rev=1573395422>

Last update: **2020/01/27 16:28**

