

Настройки jabber-сервера

Модуль «Настройки» расположен в Меню «Jabber». Данный модуль предназначен для настройки jabber-сервера.

Общие настройки

ООО "Организация" > Jabber >

Порт*
5222

Автоматически создавать разрешающее правило

Администраторы
master@new.local

Сертификат SSL
serv

Поле «**Порт**». Является обязательным полем, позволяет задать/изменить порт, на котором работает jabber-сервер.

Флаг «**Автоматически создавать разрешающее правило**». Установив данный флаг, в firewall ИКС будет добавлено разрешающее правило для доступа к указанному порту, на всех сетевых интерфейсах.

Поле «**Администраторы**». Если поле пустое, то комнаты может создавать любой Пользователь. Соответственно администратором комнаты станет тот Пользователь, который ее создаст. В поле возможно указать только заведенные на ИКС jabber-аккаунты. Указанный аккаунт/аккаунты всегда будут администраторами в любой создаваемой комнате. Поле «**Сертификат SSL**». Необходимо для создания защищенного соединения «клиент-сервер». По умолчанию данные передаются в открытом виде. Чтобы избежать этого, нужно выбрать в поле заранее сгенерированный SSL-сертификат для Jabber-сервера. ===== Настройки Jabber-конференций ===== Конференция - место общения нескольких пользователей jabber. Имеет неповторяющееся в пределах одного сервера имя. Чтобы войти в конференцию, нужно найти соответствующий пункт меню в вашей программе-клиенте. Например, *Join Group* в *Tkabber* или *Join Groupchat* в *Psi*. Затем ввести имя комнаты и сервер, на котором она находится, например, *conference.ip4k.loc*. Для того, чтобы создать новую комнату, обычно, нужно просто войти в несуществующую комнату на нужном сервере конференций. Список существующих комнат можно увидеть, используя *Service Discovery* применительно к серверу конференций.

Аккаунт администратора

admin@jabber.ru

Параметр «Аккаунт администратора» определяет пользователя, который всегда будет администратором в любой создаваемой комнате. ===== Сертификат SSL ===== Поле «Сертификат SSL» необходимо для создания защищенного соединения «клиент-сервер». По умолчанию данные по протоколу передаются в открытом виде. Чтобы избежать этого, нужно выбрать в поле заранее сгенерированный SSL-сертификат для Jabber-сервера.

Сертификат SSL Server X**===== Настройки общего ростера =====****Настройки общего ростера:**

- Использовать общий ростер
- Привязывать пользователей к аккаунтам в общем ростере

Флаг «Использовать общий ростер» включает или отключает общий ростер. Флаг «Привязывать пользователей к аккаунтам в общем ростере» отвечает за отображение новых добавленных аккаунтов в общий ростер и, соответственно, у других абонентов в списке контактов. ===== Прокси-сервер для передачи файлов =====

вер для передачи файлов:

пользовать прокси-сервер

Адрес *	Порт *
192.168.1.100	5000

Jabber-сервер ИКС поддерживает передачу файлов через прокси-сервер (Out-of-band). Для этого нужно установить флаг «Использовать прокси-сервер», указать внешний ip-адрес ИКС в поле «Адрес», на котором работает Jabber-сервер, который доступен обоим клиентам, желающим передать файл. ===== Сетевые настройки =====

Сетевые настройки:

- Разрешить s2s-соединения

Флаг «Разрешить s2s-соединения» включает поддержку s2s-соединения

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**



Permanent link:
https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:jabber_setup&rev=1594304330

Last update: **2020/07/09 17:18**