Настройка синхронизации

Данный модуль предназначен для настройки соединения с доменом в сети, по средствам сетевого протокола kerberos или ldap.

Kerberos

Kerberos LDAP	
ия компьютера *	Имя домена *
test	test.ru
При изменении имени комьютера и	и домена будет изменено имя системы в модуле Система
NS-имя контроллера домена *	
AD.test.ru ytab файл	
AD.test.ru ytab файл	*
AD.test.ru ytab файл Для создания кейтаба необходимо	о выполнить следующие действия в контроллере домена:
AD.test.ru ytab файл Для создания кейтаба необходимо 1. Создать пользователя test с бесс 2. Выполнять от имони администо	 выполнить следующие действия в контроллере домена: рочным паролем рочным паролем
AD.test.ru ytab файл Для создания кейтаба необходимо 1. Создать пользователя test с бесс 2. Выполнить от имени администра ktpass -princ HTTP/test.test.ru@TEST KRB5_NT_PRINCIPAL -out C:\ics_01	выполнить следующие действия в контроллере домена: рочным паролем атора в командной строке: T.RU -mapuser "test" -pass "Aa123456" -crypto All -ptype .keytab

Для подключения к контроллеру домена по сетевому протоколу kerberos необходимо заполнить все имеющиеся поля:

Поле «Имя компьютера». Задает hostname.

Поле «Имя домена». Задает имя домена, в котором ИКС будет как пользователь. Поле «DNS-имя контроллера домена». Указывается соответствующее имя. Поле «Keytab файл». Предназначено для загрузки Keytab файла. Рассмотрим пример создания Keytab файла, предположим, что имя компьютера - Test, а имя домена - test.ru. Тогда для создания Keytab файла необходимо выполнить следующие действия на контроллере домена:

- Создать пользователя **Test** с бессрочным паролем, имя не должно содержать кириллических символов
- Выполнить от имени администратора в командной строке

ktpass -princ HTTP/Test.test.ru@TEST.RU -mapuser «Test» -pass «Aa123456» crypto All -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -out C:\ics_01.keytab

где -princ HTTP/Test.test.ru@TEST.RU - имя принципала службы (SPN) -mapuser «Test» пользователь созданный в контроллере домена -pass «Aa123456» - пароль созданного пользователя -out C:\ics_01.keytab - путь где создавать Keytab файл с указанием его имени

LDAP

Данные полей синхронизируется с формой импорта из LDAP/AD. При заполнении настроек, обязательными полями являются: «Контроллер домена» - указывается IP-адрес, «Домен» - указывается имя домена, «Логин» и «Пароль» пользователя из домена (не обязательно администратора). При корректном заполнении всех необходимый полей и нажатии кнопки «Сохранить», служба синхронизации будет запущена, в ином случае настройки не будут сохранены.

В случае необходимости установки шифрованного канала между LDAP-сервером и «ИКС» необходимо установить флаг «Secure LDAP» и выбрать сертификат из модуля сертификатов «ИКС». Стоит отметить, что данный сертификат должен быть установлен на LDAP-сервере. При создании сертификата на «ИКС» стоит выбрать в поле «Тип сертификата» - «Конечный сертификат», а в поле «Шаблон» - «Сервер».

ООО "Организация" > LDAP		
Kerberos LDAP		
У вас настроена синхронизация пользователей с LDAP-сервером. Для импорта пользователей с другого LDAP-сервера необходимо удалить синхронизированных пользователей		
Контроллер домена *	Домен [*]	
Secure LDAP		
Сертификат*		
-		
Логин *	Пароль *	
Логин	Пароль	

From: https://doc-old.a-real.ru/ - **Документация**

Permanent link: https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:kerberos&rev=1592055790

Last update: 2020/06/13 16:43



3/3