

## Сборщик почты

Модуль «Сборщик почты» расположен в Меню «Почта». Он предназначен для управления почтовыми аккаунтами, расположенными на других почтовых серверах. В основном окне модуля «Сборщик почты» отображается состояние службы «Сборщик почты» с возможностью «Выключить» (или «Включить» если служба выключена), настроенные сборщики почты, а также строка поиска и функциональные кнопки (добавить, удалить, выключить, редактировать, очистить, собрать).

The screenshot shows the 'Сборщик почты' (Mail Collector) module interface. At the top, there is a header bar with the path 'Муми-дол > Почта > Сборщик почты', the user 'Туве Янссон', and a notification count of '156'. Below the header is a main panel with a summary section for a collector named 'Сборщик почты': it receives mail from a remote server and is currently disabled ('выключен'). There are buttons to enable ('Включить') or disable ('Выключить'). Below this are standard management buttons: 'Добавить' (Add), 'Удалить' (Delete), 'Выключить' (Disable), 'Редактировать' (Edit), 'Очистить' (Clear), and 'Собрать' (Collect). A search bar and a refresh button are also present. A detailed view of a specific collector ('Письма волшебника - для wizard на сервере pop.sky.all') is shown below, with configuration options like server ('pop.sky.all'), login ('wizard'), and recipient ('hat@wizard.bla.bla.bla'). It also specifies the maximum number of files per session (100). Below this detailed view are more management buttons: 'Удалить' (Delete), 'Редактировать' (Edit), 'Выключить' (Disable), 'Очистить' (Clear), and 'Собрать' (Collect).

## Добавление сборщика почты

Для добавления нового сборщика почты необходимо нажать «Добавить», будет открыто новое диалоговое окно, в котором необходимо указать название и настройки подключения к внешнему почтовому серверу.

## Добавление сборщика почты

Название \*

Сервер \*

pop.sky.all

Тип сервера:

POP3

Использовать SSL

Логин \*

wizard

Пароль \*

\*\*\*\*\*

Автоматически определять получателя  
(нет)

Пересылать на  
hat@wizard.bla.bla.bla

Для настройки доступа к стороннему серверу необходимо заполнить поля:

- Сервер - ip-адрес или доменное имя сервера, с которого будет происходить сбор почты;
- Тип сервера - POP3 или IMAP;
- Использовать SSL - в случае необходимости использования шифрованного соединения;
- Логин и пароль - данные для входа на удаленный почтовый ящик, с которого будет осуществляться сбор почты;

Режим «**Автоматически определять получателя**» предполагает, что на внешнем почтовом домене (например, @почта.рф), где расположен почтовый ящик (например, пример@почта.рф), с которого собираются почтовые сообщения, имеет ряд ссылок на себя (например, раз@почта.рф, два@почта.рф, три@почта.рф). А на почтовом сервере «ИКС», располагается домен, например, @икс.рф и заведены почтовые ящики раз@икс.рф, два@икс.рф и три@икс.рф. Тогда сборщик почты «ИКС», работающий в режиме «Автоматически определять получателя», будет собирать почтовые сообщения с пример@почта.рф и автоматически распределять письма на раз@икс.рф, два@икс.рф и три@икс.рф в зависимости от того на какую ссылку они пришли (раз@почта.рф, два@почта.рф и три@почта.рф соответственно). В случае, если в не обязательном поле «Ящик по умолчанию» указан почтовый ящик, то сборщик почты будет туда помещать почтовые сообщения, для которых он не смог автоматически определить получателя.

Режим «**Пересылать на**» предполагает указание одного почтового ящика, куда будет производится сборка почтовых сообщений с внешнего почтового ящика.

Собирать:

все сообщения, удалять сообщения с сервера

Интервал:

5 минут

Собирать не более, писем за сессию \*

100

**Добавить**   **Отмена**

В поле «Собирать» необходимо выбрать, как будет производиться сборка почтовых сообщений:

- все сообщения, удалять сообщения с сервера
- только не собранные ранее сообщения, удалять сообщения с сервера
- только не собранные ранее сообщения, оставлять сообщения на сервере

Поле «Интервал» определяет время между обращениями к удаленному почтовому серверу для сбора почтовых сообщений. По умолчанию каждые пять минут; минимум каждые пять секунд; максимум раз в сутки.

Поле «Собирать не более, писем за сессию» отвечает за максимальное количество почтовых сообщений, собираемых за одну сессию, по умолчанию сто почтовых сообщений.

## Очистка сборщика

Для удаления информации о собранных ранее письмах следует использовать кнопку «Очистить». После подтверждения действия, эти данные будут удалены и при очередной сборке будут получены более ранние письма. Например, такая операция полезна при необходимости заново получить уже собранные письма.

## Принудительная сборка писем

Для принудительной сборки писем следует использовать кнопку «Собрать». После подтверждения действия будет произведена внеочередная попытка сборки писем в соответствии с настройками созданных сборщиков.

From:  
<https://doc.a-real.ru/> - **Документация**



Permanent link:  
[https://doc.a-real.ru/doku.php?id=ics70:mail\\_getmail](https://doc.a-real.ru/doku.php?id=ics70:mail_getmail)

Last update: **2020/01/27 16:28**