

## Сборщик почты

Модуль «Сборщик почты» расположен в Меню «Почта». Он предназначен для управления почтовыми аккаунтами, расположенными на других почтовых серверах. В основном окне модуля «Сборщик почты» отображается состояние службы «Сборщик почты» с возможностью «Выключить» (или «Включить» если служба выключена), настроенные сборщики почты, а также строка поиска и функциональные кнопки (добавить, удалить, выключить, редактировать, очистить, собрать).

Муми-дол > Почта > Сборщик почты Туге Янссон 156

**Сборщик почты** выключен  
Получает почту с удаленного почтового сервера Включить

**Добавить** Удалить Выключить Редактировать Очистить Собрать

**Письма волшебника - для wizard на сервере pop.sky.all**  
Сборщик почты

Сервер: pop.sky.all  
Логин: wizard  
Пересылать на: hat@wizard.bla.bla.bla  
Макс. кол-во файлов за сессию: 100

Удалить Редактировать Выключить Очистить Собрать

### Добавление сборщика почты

Для добавления нового сборщика почты необходимо нажать «Добавить», будет открыто новое диалоговое окно, в котором необходимо указать название и настройки подключения к внешнему почтовому серверу.

### Добавление сборщика почты

**Название \***  
Письма волшебника

**Сервер \*** pop.sky.all      **Тип сервера:** POP3

**Использовать SSL**

**Логин \*** wizard      **Пароль \*** ●●●●●●●●

**Автоматически определять получателя**  
(нет)

**Пересылать на**  
hat@wizard.bla.bla.bla ✕

Для настройки доступа к стороннему серверу необходимо заполнить поля:

- *Сервер* - ip-адрес или доменное имя сервера, с которого будет происходить сбор почты;
- *Тип сервера* - POP3 или IMAP;
- *Использовать SSL* - в случае необходимости использования шифрованного соединения;
- *Логин и пароль* - данные для входа на удаленный почтовый ящик, с которого будет осуществляться сбор почты;

Режим «**Автоматически определять получателя**» предполагает, что на внешнем почтовом домене (например, @почта.рф), где расположен почтовый ящик (например, пример@почта.рф), с которого собираются почтовые сообщения, имеет ряд ссылок на себя (например, раз@почта.рф, два@почта.рф, три@почта.рф). А на почтовом сервере «ИКС», располагается домен, например, @икс.рф и заведены почтовые ящики раз@икс.рф, два@икс.рф и три@икс.рф. Тогда сборщик почты «ИКС», работающий в режиме «Автоматически определять получателя», будет собирать почтовые сообщения с пример@почта.рф и автоматически распределять письма на раз@икс.рф, два@икс.рф и три@икс.рф в зависимости от того на какую ссылку они пришли (раз@почта.рф, два@почта.рф и три@почта.рф соответственно). В случае, если в не обязательном поле «Ящик по умолчанию» указан почтовый ящик, то сборщик почты будет туда помещать почтовые сообщения, для которых он не смог автоматически определить получателя.

Режим «**Пересылать на**» предполагает указание одного почтового ящика, куда будет производится сборка почтовых сообщений с внешнего почтового ящика.

**Собирать:**

все сообщения, удалять сообщения с сервера

**Интервал:**

5 минут

**Собирать не более, писем за сессию \***

100

**Добавить** **Отмена**

В поле «Собирать» необходимо выбрать, как будет производиться сборка почтовых сообщений:

- все сообщения, удалять сообщения с сервера
- только не собранные ранее сообщения, удалять сообщения с сервера
- только не собранные ранее сообщения, оставлять сообщения на сервере

Поле «Интервал» определяет время между обращениями к удаленному почтовому серверу для сбора почтовых сообщений. По умолчанию каждые пять минут; минимум каждые пять секунд; максимум раз в сутки.


Поле «Собирать не более, писем за сессию» отвечает за максимальное количество почтовых сообщений, собираемых за одну сессию, по умолчанию сто почтовых сообщений.

## Очистка сборщика

Для удаления информации о собранных ранее письмах следует использовать кнопку «Очистить». После подтверждения действия, эти данные будут удалены и при очередной сборке будут получены более ранние письма. Например, такая операция полезна при необходимости заново получить уже собранные письма.

## Принудительная сборка писем

Для принудительной сборки писем следует использовать кнопку «Собрать». После подтверждения действия будет произведена внеочередная попытка сборки писем в соответствии с настройками созданных сборщиков.



From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

[https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:mail\\_getmail&rev=1573395567](https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:mail_getmail&rev=1573395567)

Last update: **2020/01/27 16:28**

