## Установка доверенного SSL сертификата на сервер

ИКС создает самоподписанные сертификаты, поэтому браузер будет сообщать о недоверенном соединении. **Это нормально!** Если вы хотите использовать доверенные сертификаты, подписанные центром сертификации, необходимо выполнить нижеследующую инструкцию.

Если вы приобрели доверенный SSL сертификат, его необходимо преобразовать в **один файл**.pem (бандл), содержащий цепочку полученных сертификатов: SSL\_Certificate →
Intermediate Certificate → Root Certificate. Для этого откройте текстовый редактор и вставьте все тело каждого сертификата в один текстовый файл в следующем порядке:

- SSL Main Certificate (Основной сертификат) your\_domain\_name.crt
- Intermediate Certificate (Промежуточный сертификат) DigiCertCA.crt
- Root Certificate (Корневой сертификат) TrustedRoot.crt

Результат должен выглядеть так:

```
#Your SSL Certificate (your_domain_name.crt)#
-----BEGIN CERTIFICATE-----
#Intermediate Certificate (DigiCertCA.crt)#
-----BEGIN CERTIFICATE-----
#Intermediate Certificate (DigiCertCA.crt)#
-----BEGIN CERTIFICATE-----
#Root Certificate (TrustedRoot.crt)#
-----END CERTIFICATE-----
```

Сделать это так же можно командой

```
cat your domain name.crt DigiCertCA.crt TrustedRoot.crt > yourDomain bundle
```

Полученный файл Вы можете импортировать (как сертификат) на ИКС через веб-интерфейс в разделе сертификаты

## Приватный ключ

Поддерживается только незашифрованный приватный ключ

From:

https://doc-old.a-real.ru/ - Документация

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:setupserts&rev=1573397216

Last update: 2020/01/27 16:28

