

Запрещающее правило прокси

При добавлении откроется окно настроек запрещающего правила прокси. В данном окне расположены следующие поля:

- URL назначения,
- Протокол,
- Метод,
- IP-адрес пользователя,
- Действие,
- Время действия.



По умолчанию все поля пустые, кроме поля «Действие» (Запретить доступ), и предполагают любое значение, т.е. если сохранить запрещающее правило прокси по умолчанию и применить его к Пользователю или группе, то прокси сервер запретит все коммуникации идущие через него (по протоколам http, https, ftp и http/https). Стоит отметить, что если не был создан сертификат, то запрещающее правило прокси не будет действовать на https-трафик. Доступные значения и объекты при заполнении полей можно посмотреть наведя на соответствующее поле курсор или выбрать из выпадающего списка, заведенные на «ИКС» значения и объекты.

Поле «Метод» указывает на основную операцию над ресурсом. Более подробно с различными методами обращения к веб-ресурсам можно ознакомиться на <https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP>.

Поле «Действие» предоставляет возможность выбора ответа Пользователю в браузере: а) «Запретить доступ» или «Вывести сообщение», Пользователю будет отображено логотип «ИКС» и сообщение «Доступ запрещен» или заданное администратором, соответственно выбранному пункту; б) «Перенаправить на адрес», соединение будет перенаправлено на заданный адрес.

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:
https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:user_deny_proxy&rev=1570696519

Last update: **2020/01/27 16:28**

