

## Запрещающее правило

При добавлении откроется окно настроек запрещающего правила. В данном окне расположены следующие поля:

- адрес назначения,
- протокол,
- порт,
- источник,
- время действия,
- пункт для установки флага «Отправить ICMP Unreachable»;

### Добавление запрещающего правила

**Адрес назначения**

**Протокол** **Порт**

**Источник**

Отправить ICMP Unreachable

**Время действия**

По умолчанию все поля пустые и предполагают любое значение, т.е. если сохранить запрещающее правило по умолчанию и применить его к Пользователю или группе, то межсетевой экран полностью заблокирует все коммуникации Пользователя или группы через «ИКС». Доступные значения и объекты при заполнении полей можно посмотреть наведя на соответствующее поле курсор или выбрать из выпадающего списка, заведенные на «ИКС» значения и объекты.

Установка флага «Отправить ICMP Unreachable» приведет к отправке данного сообщения при попытке одной из сторон произвести ping другой, при этом пакет ICMP будет заблокирован.

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

[https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:user\\_deny\\_rule&rev=1573395752](https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:user_deny_rule&rev=1573395752)

Last update: **2020/01/27 16:28**

