

Квота

При добавлении откроется окно настроек квоты. В данном окне расположены следующие поля:

- Адрес назначения,
- Протокол,
- Порт,
- Квота в день,
- Квота в неделю,
- Квота в месяц,
- выбор действия,
- пункт для установки флага «Создать разрешающее правило на метод CONNECT»;

Добавление квоты

Адрес назначения	Направление	
<input type="text" value="Внешние диапазоны адресов ✕"/>	<input type="text" value="Входящий"/>	
Протокол	Порт	
<input type="text" value="(любой)"/>	<input type="text" value="(любой)"/>	
Квота в день	Квота в неделю	Квота в месяц
<input type="text" value="50"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> Мб	<input type="text" value="128"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> Мб	<input type="text" value="512"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> Мб
Действие:		
<input type="radio"/> Запретить доступ	<input checked="" type="radio"/> Ограничить скорость	
	<input type="text" value="256"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> Кбайт/с	
	Направление	
	<input type="text" value="Входящий и исходящий"/>	
	Применять	
	<input type="text" value="для каждого ip"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Создавать разрешающее правило на метод CONNECT		
		<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Отмена"/>

Доступные значения и объекты при заполнении полей можно посмотреть наведя на соответствующее поле курсор или выбрать из выпадающего списка, заведенные на «ИКС»

значения и объекты. Правило квоты используются для ограничения количества скачиваемой Пользователем или группой информации. При создании квоты, необходимо задать ограничение на объём скачиваемых данных в день/неделю/месяц, также возможно указание ресурса, протокола и порта, по которым будет учитываться квота. При установке любого из значений в «0», квота по этому периоду срабатывать не будет.

При превышении квоты Пользователем/группой, будет произведено выбранное действие в правиле. Или доступ Пользователя/группы будет заблокирован (при этом доступ остаётся только до ресурсов, на которые создано разрешающее правило «разрешить всегда»), или произойдет ограничение скорости (аналогичное созданию правила – ограничение скорости).

Установка флага «Создать разрешающее правило на метод CONNECT» означает, что пакеты с методом CONNECT будут разрешены для того, чтобы определить URL назначения при действующей HTTPS-фильтрации. В ином случае URL у HTTPS-трафика не будет определен. Это необходимо для того, чтобы выдать Пользователю страницу с сообщением «Квота превышена» при открытии HTTPS-страницы.

Примечание. Квота не будет работать в случае использования прозрачного прокси с установленным флагом «[Фильтровать без подмены сертификата](#)».

Примечание. Подсчет квоты происходит только на внешние диапазоны адресов, трафик до «ИКС» и из кэша прокси не входит в подсчет.

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:
https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:user_quota&rev=1573395751

Last update: **2020/01/27 16:28**

