

Сервер авторизации (xauth)

Модуль «Сервер авторизации (Xauth)» расположен в Меню «Пользователи и статистика».

Данный модуль отвечает за сервер авторизации Пользователей Xauth, посредством которого Пользователи могут быть авторизованы на «ИКС» через утилиту авторизации Xauth.

Данный модуль содержит три вкладки:

1. Сервер авторизации
2. Настройки
3. Журнал

Сервер авторизации

На вкладке **Сервер авторизации** отображаются:

- статус сервера (запущен/выключен);
- кнопка «Включить» / «Выключить». Позволяет запустить и остановить сервер авторизации соответственно. По умолчанию сервер авторизации запущен;
- журнал событий за текущую дату.

The screenshot shows the 'Server authorization' tab selected in the navigation bar. The status is shown as 'running'. The log section displays the following entries:

Event	Date
User User2 autologged from 192.168.17.19	15:30:46
[uid: 0] TLS is started	15:30:46
[uid: 0] new connection from 192.168.17.19	15:30:46
config loaded	15:30:07
Listening on 0.0.0.0:4888	15:30:01
config loaded	15:30:01
locale loaded	15:30:01
started	15:30:01

Настройки

На вкладке **Настройки** представлен выбор «Автоматически создавать разрешающее правило». Если флаг установлен, то в разрешающих правилах **межсетевого экрана** будет добавлено правило «Доступ для программы авторизации» (Направление – Входящие на ИКС; Источник – Локальные сети, DMZ сети; Назначение – self; Протокол -TCP; Порт назначения – Порт программы авторизации; Интерфейс – Внутренние интерфейсы, VPN-интерфейсы, DMZ). Если флаг не установлен, то данное правило будет удалено из разрешающих правил межсетевого экрана.

ООО "Организация" > Xauth > Настройки

[Xauth](#)[Настройки](#)[Журнал](#)

Запретить множественную авторизацию с одним логином

Автоматически создавать разрешающее правило

 Доступ для Xauth

Журнал

На вкладке **Журнал** отображается сводка всех системных сообщений модуля с указанием даты и времени.

Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи».

ООО "Организация" > Сервер авторизации > Журнал

Администратор 3

Сервер авторизации Настройки Журнал

09.09.2019 - 09.09.2019 Сегодня Неделя Месяц Другой период

Экспорт Удалить логи Помощь

User User2 autologged from 192.168.17.19
15:30:46

[uid: 0] TLS is started
15:30:46

[uid: 0] new connection from 192.168.17.19
15:30:46

config loaded
15:30:07

Listening on 0.0.0.0:4888
15:30:01

config loaded
15:30:01

locale loaded
15:30:01

started
15:30:01

exiting
15:29:59

Показаны записи 1 - 9 из 9

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация



Permanent link:
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:xauth&rev=1579009700>

Last update: **2020/01/27 16:28**