


# Адресная книга

В ИКС существует возможность импорта адресной книги почты в почтовый клиент при помощи протокола LDAP. В данном примере рассматривается, как это сделать на примере почтового клиента Mozilla Thunderbird.

В почтовом клиенте откройте адресную книгу и выберите «Файл» → «Создать» → «Каталог LDAP...»


Открывшееся окно заполняется следующими параметрами:

**Имя сервера** - ip-адрес ИКС




**Корневой элемент (Base DN)** - берется из одноименного поля во вкладке «Адресная книга» модуля «Почта».

**Порт** - также указывается равным тому, что указано во вкладке «Адресная книга» (по умолчанию 389).



**Имя пользователя (Bind DN)** - берется из строки «Логин для адресной книги» выбранного пользователя (к примеру, Администратора).

Таким образом, поля окна импорта каталога LDAP должны быть заполнены следующим образом:



Следует отметить, что особенности реализации протокола LDAP в настоящее время не позволяют полноценно просто скопировать список адресов. Адресная книга клиента будет пуста, однако, при создании нового почтового сообщения клиент будет автоматически подставлять адреса получателей при вводе первых букв почтового ящика в поле «Получатель».

From:  
<https://doc.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:  
[https://doc.a-real.ru/doku.php?id=ldap\\_post](https://doc.a-real.ru/doku.php?id=ldap_post)

Last update: 2020/01/27 16:28

