

Запрещающее правило межсетевого экрана

Запрещающие правила в основном применяются для ограничений, инициированных из сетей, подключенных к ИКС. Для ограничения соединений, инициированных снаружи, они применяются реже, поскольку для них политика запрета реализована по умолчанию. Для таких соединений они могут применяться, к примеру, как исключения из разрешающих правил.

Добавление запрещающего правила

Описание: Запрет почты для Алексея Дмитриевича

Направление: Входящий и исходящий

Источник: 10.0.0.5/30

Назначение: (любой)

Протокол: (любой)

Порт источника: (любой)

Порт назначения: 25

Интерфейс: pr

Отправить ICMP Unreachable: ☐

Время действия: (всегда)

Добавить Отмена

Вводимые параметры запретов аналогичны [разрешающему правилу](#). Также, вы можете установить флажок «Отправить ICMP Unreachable», тогда, в том случае, если запрещающее правило создается на третьем уровне модели OSI (запрет IP-адресов), отправивший ICMP-запрос на указанный адрес получит сообщение о его недоступности.

From:
<https://doc-new.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:

https://doc-new.a-real.ru/doku.php?id=%D0%B7%D0%80%D0%BF%D1%80%D0%85%D1%89%D0%80%D1%8E%D1%89%D0%85%D0%85_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%B2%D0%88%D0%88%D0%BE_%D1%84%D0%80%D0%85%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%88%D0%80

Last update: 2020/01/27 16:28

