Сборщик почты

Модуль «Сборщик почты» расположен в Меню «Почта». Он предназначен для управления почтовыми аккаунтами, расположенными на других почтовых серверах. В основном окне модуля «Сборщик почты» отображается состояние службы «Сборщик почты» с возможностью «Выключить» (или «Включить» если служба выключена), настроенные сборщики почты, а также строка поиска и функциональные кнопки (добавить, удалить, выключить, редактировать, очистить, собрать).



Добавление сборщика почты

Для добавления нового сборщика почты необходимо нажать «Добавить», будет открыто новое диалоговое окно, в котором необходимо указать название и настройки подключения к внешнему почтовому серверу.



Для настройки доступа к стороннему серверу необходимо заполнить поля:

- *Сервер* - ip-адрес или доменное имя сервера, с которого будет происходить сбор почты;
- *Тип сервера* - POP3 или IMAP;
- *Использовать SSL* - в случае необходимости использования шифрованного соединения;
- *Логин и пароль* - данные для входа на удаленный почтовый ящик, с которого будет осуществляться сбор почты;

Режим **«Автоматически определять получателя»** предполагает, что на внешнем почтовом домене (например, @почта.рф), где расположен почтовый ящик (например, пример@почта.рф), с которого собираются почтовые сообщения, имеет ряд ссылок на себя (например, раз@почта.рф, два@почта.рф, три@почта.рф). А на почтовом сервере «ИКС», располагается домен, например, @икс.рф и заведены почтовые ящики раз@икс.рф, два@икс.рф и три@икс.рф. Тогда сборщик почты «ИКС», работающий в режиме «Автоматически определять получателя», будет собирать почтовые сообщения с пример@почта.рф и автоматически распределять письма на раз@икс.рф, два@икс.рф и три@икс.рф в зависимости от того на какую ссылку они пришли (раз@почта.рф, два@почта.рф и три@почта.рф соответственно). В случае, если в не обязательном поле «Ящик по умолчанию» указан почтовый ящик, то сборщик почты будет туда помещать почтовые сообщения, для которых он не смог автоматически определить получателя.

Режим «**Пересылать на»** предполагает указание одного почтового ящика, куда будет производится сборка почтовых сообщений с внешнего почтового ящика.



В поле «Собирать» необходимо выбрать, как будет производиться сборка почтовых сообщений:

- *все сообщения, удалять сообщения с сервера*
- *только не собранные ранее сообщения, удалять сообщения с сервера*
- *только не собранные ранее сообщения, оставлять сообщения на сервере*

Поле «Интервал» определяет время между обращениями к удаленному почтовому серверу для сбора почтовых сообщений. По умолчанию каждые пять минут; минимум каждые пять секунд; максимум раз в сутки.

Поле «Собирать не более, писем за сессию» отвечает за максимальное количество почтовых сообщений, собираемых за одну сессию, по умолчанию сто почтовых сообщений.

Очистка сборщика

Для удаления информации о собранных ранее письмах следует использовать кнопку «Очистить». После подтверждения действия, эти данные будут удалены и при очередной сборке будут получены более ранние письма. Например, такая операция полезна при необходимости заново получить уже собранные письма.

Принудительная сборка писем

Для принудительной сборки писем следует использовать кнопку «Собрать». После подтверждения действия будет произведена внеочередная попытка сборки писем в соответствии с настройками созданных сборщиков.

From:
https://doc-old.a-real.ru/ - **Документация**

Permanent link:
https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:mail_getmail&rev=1573395567

Last update: **2020/01/27 16:28**