

Разрешающее правило прокси

При добавлении откроется окно настроек разрешающего правила прокси. В данном окне расположены следующие поля:

- URL назначения,
- Протокол,
- Метод,
- Ip-адрес пользователя,
- Время действия,
- пункт для установки флага «Разрешить трафик даже если пользователь отключен»;

Добавление разрешающего правила прокси

URL назначения

yandex.ru ✕

Протокол

(любой)

Метод

(любой)

Ip-адрес пользователя

(любой)

☒ Разрешать трафик даже если пользователь отключен

Время действия

(всегда)

Добавить

Отмена

По умолчанию все поля пустые и предполагают любое значение, т.е. если сохранить разрешающее правило прокси по умолчанию и применить его к Пользователю или группе, то прокси сервер разрешит все коммуникации идущие через него (по протоколам http, https, ftp и http/https). Доступные значения и объекты при заполнении полей можно посмотреть наведя на соответствующее поле курсор или выбрать из выпадающего списка, заведенные на «ИКС» значения и объекты.

Установка флага «Разрешить трафик даже если пользователь отключен» означает, что если Пользователь был отключен или превысил [квоту](#) в «ИКС», то он будет иметь доступ к ресурсам указанным в данном правиле.

Комментарий. При создании правил прокси сервера возможно использовать конструкцию типа - <.domain>, данная конструкция означает только под домены. Например, .google.com, в запрещающем правиле прокси, разрешит доступ к google.com, но запретит доступ к mail.google.com, drive.google.com итд.

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:user_allow_proxy&rev=1573396158

Last update: **2020/01/27 16:28**

