
2024/05/15 10:21 1/2 Запрещающее правило

Запрещающее правило

При добавлении откроется окно настроек запрещающего правила. В данном окне расположены следующие поля:

- адрес назначения,
- протокол,
- порт,
- источник,
- время действия,
- пункт для установки флага «Отправить ICMP Unreachable»;

Добавление запрещающего правила



По умолчанию все поля пустые и предполагают любое значение, т.е. если сохранить запрещающее правило по умолчанию и применить его к Пользователю или группе, то межсетевой экран полностью заблокирует все коммуникации Пользователя или группы через «ИКС». Доступные значения и объекты при заполнении полей можно посмотреть наведя на соответствующее поле курсор или выбрать из выпадающего списка, заведенные на «ИКС» значения и объекты.

Установка флага «Отправить ICMP Unreachable» приведет к отправке данного сообщения при попытке одной из сторон произвести ріпд другой, при этом пакет ICMP будет заблокирован.

Last update: 2020/01/27 16:28

From:

https://doc-old.a-real.ru/ - Документация

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:user_deny_rule&rev=1573395752

Last update: 2020/01/27 16:28



https://doc-old.a-real.ru/ Printed on 2024/05/15 10:21