

Запрещающее правило

При добавлении откроется окно настроек запрещающего правила. В данном окне расположены следующие поля:

- адрес назначения,
- протокол,
- порт,
- источник,
- время действия,
- пункт для установки флага «Отправить ICMP Unreachable»;

Добавление запрещающего правила

Адрес назначения

10.0.0.0/24 ✕

Протокол

UPD

Порт

(любой)

Источник

(любой)

☐ Отправить ICMP Unreachable

Время действия

(всегда)

Добавить

Отмена

По умолчанию все поля пустые и предполагают любое значение, т.е. если сохранить запрещающее правило по умолчанию и применить его к Пользователю или группе, то межсетевой экран полностью заблокирует все коммуникации Пользователя или группы через «ИКС». Доступные значения и объекты при заполнении полей можно посмотреть наведя на соответствующее поле курсор или выбрать из выпадающего списка, заведенные на «ИКС» значения и объекты.

Установка флага «Отправить ICMP Unreachable» приведет к отправке данного сообщения при попытке одной из сторон произвести ping другой, при этом пакет ICMP будет заблокирован.

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:user_deny_rule&rev=1573396158

Last update: **2020/01/27 16:28**

