

VPN

Модуль «VPN» расположен в Меню «Сеть». Данный модуль предназначен для контроля пользователей, подключающихся по технологии VPN к ИКС. Модуль «VPN» имеет шесть вкладок: «VPN-сервер», «Настройки», «Пользователи», «Текущие сеансы», «События», «Журнал».

Стартовая страница модуля (VPN-сервер)

Ареал Ланк > VPN-сервер

Администратор

15

VPN-сервер


Настройки

Пользователи

Текущие сеансы

События

Журнал




Служба PPP-соединений

Предоставляет удаленный доступ и обеспечивает подключение PPP-провайдеров

запущен

Выключить



OpenVPN

Отвечает за работу OpenVPN-соединений

запущен

Выключить

Журнал

↓↑↺

[L2TP-2] LCP: Close event

11:36:37

[L2TP-2] LCP: state change Stopped --> Closed

11:36:37

[L2TP-2] LCP: Down event

11:36:37

[L2TP-2] LCP: state change Closed --> Initial

11:36:37

Вкладка «VPN-сервер». На данной вкладке отображается состояние служб «Служба PPP-соединений» и «OpenVPN» с возможностью «Выключить» (или «Включить» если служба выключена), а также последние сообщения в журнале за текущий день.

Настройки

ООО "Организация" > VPN-сервер > Настройки

VPN-сервер	Настройки	Пользователи	Текущие сеансы	События	Журнал
<input type="checkbox"/>	Разрешать одновременные подключения под одним пользователем	<input type="checkbox"/>	Авторизовать доменных пользователей через Kerberos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматически создавать разрешающее правило	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматически создавать разрешающее правило OpenVPN		
<div><div>✓ Доступ к VPN-серверу</div><div>✓ Доступ к L2TP-серверу</div></div>		<div>✓ Доступ к OpenVPN-сетям</div>			
Время ожидания сессии *		Время ожидания ответа от RADIUS *			
<div>60<div>↑</div><div>↓</div>сек.</div>		<div>3<div>↑</div><div>↓</div>сек.</div>			

Вкладка «Настройки» позволяет задать следующие настройки:

- Флаг «Разрешать одновременные подключения под одним пользователем» позволяет подключаться по VPN под логином/паролем одного Пользователя разным устройствам
- Флаг «Авторизовать доменных пользователей через Kerberos» при установке флага, авторизация доменных пользователей происходит только через Kerberos, для Пользователей ИКС всё остаётся без изменений
- Флаг «Автоматически создавать разрешающее правило» для доступа к VPN-серверу из внешней сети
- Флаг «Автоматически создавать разрешающее правило для IPsec» разрешающее IPsec-шифрование для VPN-подключений
- Поле «Время ожидания сессии» позволяет определить время разрыва сессии в случае неактивности пользователя. Данное поле позволяет определить время в секундах, значение по умолчанию - 60 секунд.
- Поле «Время ожидания ответа от RADIUS»

Для флагов автоматического создания правил приводятся гиперссылки на соответствующие правила во вкладке «Сеть» → «Межсетевой экран» → «Правила»

Особенности функционирования.

В случае установки флага «Авторизовать доменных пользователей через Kerberos», необходимо:

- Произвести настройку Kerberos
- Доменный Пользователь должен подключаться по L2TP с IPsec, обязательно в настройках подключения у Пользователя, проверка подлинности должна быть выбрана - PAP (протоколы CHAP и MS-CHAPv2, рекомендуется отключить).

Пользователи

Вкладка «Пользователи» отображает список пользователей ИКС и позволяет определить, кому разрешены VPN-доступ и OpenVPN-доступ. По умолчанию разрешающие флаги сняты для всех пользователей, которым присвоены адреса из VPN-сети. Разрешить/запретить пользователю доступ, можно установив/сняв соответствующий флаг.

VPN-сервер

Настройки

Пользователи

Текущие сеансы

События

Журнал

Добавить

Удалить

Выключить

Редактировать

Имя	Логин	Ip-адреса из Vpn-сетей	Vpn-доступ	OpenVPN-доступ
Корневая группа			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ИКС			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Серверная			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Манагеры			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CloudX			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
archer	archer	192.168.17.92	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Супер впн (10.8.0.0/24)
bender	bender		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

В данной вкладке можно добавить нового пользователя, аналогично тому, как это делается во вкладке «Пользователи и статистика» → "Пользователи".

При выборе определенного пользователя активируются кнопки управления, позволяющие удалить, выключить и редактировать свойства выбранного пользователя. Их действия аналогичны соответствующим кнопками во вкладке «Пользователи и статистика» → "Пользователи".

Для предоставления доступа к OpenVPN-сети необходимо напротив соответствующего Пользователя установить флаг в столбце «OpenVPN-доступ», при этом будет открыто новое диалоговое окно, в котором необходимо выбрать соответствующую OpenVPN-сеть. После произведенных манипуляций, у соответствующего Пользователя в индивидуальном модуле во вкладке «OpenVPN», станут доступны дополнительные настройки соединения в OpenVPN-сети. По мимо этого «ИКС» создаст автоматически конечный сертификат для соответствующего Пользователя, с именем <имя сети>_<имя Пользователя>. Стоит отметить, что если будет изменен логин Пользователя добавленного в OpenVPN-сеть, то это может привести к нарушению работы «ИКС».

Важно, если Пользователь имеет кириллический логин, то для него не возможно создать сертификат, а значит он не будет подключен к OpenVPN-сети.



Текущие сеансы



В вкладке «Текущие сеансы» можно просмотреть кто из пользователей в настоящее время подключен, увидеть время подключения, а также при необходимости отключить пользователя.



В списке можно видеть IP-адреса VPN-соединений, тип VPN-соединения и имя пользователя,

для которого это соединение создано.

[VPN-сервер](#) [Настройки](#) [Пользователи](#) **Текущие сеансы** [События](#) [Журнал](#)

 **10.8.0.2**
OpenVPN-подключение  dipper

 **10.8.0.3**
OpenVPN-подключение  Беседин



 **10.8.0.5**
OpenVPN-подключение  Хороший пользователь



При выборе пользователя отображаются:

- Время подключения - время когда было установлено данное соединение
- Длительность подключения
- IP-адрес и способ его выдачи
- IP-адрес и порт откуда осуществляется соединение
- Кнопка «Прервать соединение» для отключения пользователя

[Ареал Ланк](#) > [VPN-сервер](#) > [Текущие сеансы](#) Администратор 13

[VPN-сервер](#) [Настройки](#) [Пользователи](#) **Текущие сеансы** [События](#) [Журнал](#)

 **10.8.0.3**
OpenVPN-подключение  dipper
Время подключения: 28.05.2019 15:46
Длительность подключения: 2 дня 22 часа 47 минут 1 секунда
Ip-адрес: 10.8.0.3 (выдан динамически)
Удаленный адрес: 92.143.53.4067
[Прервать соединение](#)

 **10.8.0.2**
OpenVPN-подключение  Беседин

События

Во вкладке «События» отображается журнал события VPN-соединений. Во вкладке можно выбрать период за который будут отображаться события, тип событий (системные сообщения, сообщения сервисов, ошибки, остальные сообщения).

[VPN-сервер](#) [Настройки](#) [Пользователи](#) [Текущие сеансы](#) [События](#) [Журнал](#)

06.11.2019 - 06.11.2019 **Сегодня** Неделя Месяц Другой период ▾ ↻

[↑ Экспорт](#) [Удалить логи](#) Все сообщения ▾ Поиск... 🔍

↓ ↑

Пользователь Хороша девочка был подключен к VPN-сети по протоколу L2TP с адреса 37.145.167.157, выдан адрес **192.168.17.94**

09:28:39

Пользователь Хорошая девочка был отключен от VPN-сети с адреса 37.145.167.157

Сессия: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

09:30:56

Кнопка «Экспорт» позволяет скачать данные журнала событий с виде файла txt.

Журнал событий представляет собой таблицу, состоящую из двух столбцов: «Время» - время наступления события «Сообщение» - описание сообщения

Журнал

[VPN-сервер](#) [Настройки](#) [Пользователи](#) [Текущие сеансы](#) [События](#) [Журнал](#)

06.11.2019 - 06.11.2019 **Сегодня** Неделя Месяц Другой период ▾ ↻

[↑ Экспорт](#) [Удалить логи](#) Поиск... 🔍

↓ ↑

[PPTP-2] Accepting PPTP connection

00:41:51

[PPTP-2] Link: OPEN event

00:41:51

[PPTP-2] LCP: Open event

00:41:51

[PPTP-2] LCP: state change Initial --> Starting

00:41:51

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от VPN-сервера. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» осуществляется переход со страницы на страницу, ввод номера страницы в поле позволяет переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены белым цветом, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью можно искать в журнале нужные записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой день, нужно выбрать дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:

<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:vpn&rev=1591881252>

Last update: **2020/06/11 16:14**

